

RESSORTS À GAZ



Ressorts à gaz avec support

ULTRAFLEX - Ressorts à gaz

Ressorts à gaz en acier inoxydable pour l'ouverture et fermeture des panneaux, fenêtres, portes, à bord ou à la maison. Matériau Ø tige: 6 mm (petites 5-10 kg) / 8 mm. Ø piston / alésage: 18 mm. Remarque : les terminaux avec filetage M6 ne sont pas inclus, et doivent donc être commandés séparément.

plus d'info

svb-marine.fr



Ferrures de terminaison



Réf.	Longueur	Débattement	Force	€
33313	275 mm	100 mm	5 kg	35,95
33314	315 mm	120 mm	10 kg	39,95
33315	375 mm	150 mm	10 kg	41,95
33316	445 mm	180 mm	20 kg	48,95
33317	525 mm	220 mm	20 kg	52,95
33318	585 mm	250 mm	30 kg	69,95
33319	700 mm	300 mm	30 kg	59,95
33329	ferrures de terminaison / par 2			12,95

Évaluation de Jean Claude A. : Article de qualité... conforme à mes attentes.

Embases pour ressorts à gaz ULTRAFLEX

Réf.	Désignation	€	Ces embases permettent de monter les ressorts à gaz ULTRAFLEX de manière sécurisée.
33328	1 - pour Ultraflex / SP11	9,95	
33327	2 - pour Ultraflex / SP10	9,95	
33326	3 - pour Ultraflex / SSN22	10,95	
33325	4 - pour Ultraflex / SSN21	9,95	
33324	5 - pour Ultraflex / SSN20	9,95	



Unité d'entraînement linéaire pour plateforme de bain

Unité d'entraînement linéaire pour plateforme de bain pour votre Bavaria. Convient aux modèles 45 / 46 / 51 / 55 / 56.

Réf.	Désignation	€
20257	unité d'entraînement pour plateforme de bain	2399,95



Mécanisme de fermeture flexible

Coulisses à frein

Les coulisses à frein permettent de maintenir un panneau en position. Ils sont en laiton chromé et disponibles en droite ou gauche.

droite / 320-500 mm	€ 49,95
droite / 360-640 mm	€ 51,95
gauche / 320-500 mm	€ 52,95
gauche / 360-640 mm	€ 52,95

Ressort d'ouverture de panneau

Ressort inox d'ouverture de panneau. Longueur : 220 mm. Il maintient le panneau ou l'abaissant en position ouverte.

ressort inox d'ouverture / 220 mm	
Réf. 11025	€ 18,95

Vérins Lenco pour panneaux

Les vérins électriques Lenco permettent d'actionner des panneaux et ouvertures de coffres. Les vérins Lenco sont faciles à installer avec un simple câble d'alimentation. Complètement submersibles. Le système à vis permet de lever des charges importantes et de maintenir le panneau en position. La commande se fait par un simple bouton. Les vérins Lenco sont livrés avec des goupilles à utiliser en cas de panne d'alimentation électrique. Fabriqués entièrement en matériaux résistants à la corrosion. Certifiés CE et ABYC. Consommation : 10 amps à 12 volts et 5 amps à 24 volts. Livrés avec les platines de fixation, le câble et les connecteurs Deutsch. Plusieurs modèles sont disponibles en 12 volts ou 24 volts.



Interrupteurs à bascule pour vérins Lenco

Interrupteurs à bascule pour vérins Lenco. Livré avec des connecteurs Deutsch et deux câbles d'alimentation de 75 cm. Disponible en simple ou en double commande.

Réf.	Désignation	€
23496	simple commande	72,95
23497	double commande	96,95



Avec platine de fixation

Réf.	Désignation	Longueur (rétracté)	Longueur (déployé)	€
23490	HL-800 / 12V	61 cm (24")	81 cm (32")	489,95
23491	HL-1600 / 12V	84 cm (33")	124,5 cm (49")	579,95
23492	HL-2400 / 12V	104 cm (41")	165 cm (65")	684,95
23493	HL-800 / 24V	61 cm (24")	81 cm (32")	529,95
23494	HL-1600 / 24V	84 cm (33")	124,5 cm (49")	634,95
23495	HL-2400 / 24V	104 cm (41")	165 cm (65")	734,95