

TECK

Collage et calfatage



COLLE MASTIC

PANTERA

Colle MSP-3000 PANTERA

Cette colle Pantera MSP - 3000 a été spécifiquement conçue comme colle de surface, durable, élastique, extensible et sans silicone pour les ponts flottants. Cette colle a un temps de traitement de 45 minutes environ, elle a une dureté „Shore A” de 35 et une déformation à la rupture supérieure à 400%. Idéale pour l'assemblage des surfaces telles que: teck, bois exotique, contreplaqué, liège, polyester, fibre de verre, acier inoxydable, acier, verre, polycarbonate, PMMA, céramique, pierre naturelle, caoutchouc, le béton, stratifié, parquet, matériaux isolants, plastiques divers, etc. Note : il s'agit d'un adhésif de surface qui ne peut pas être utilisé comme joint d'étanchéité !

colle Pantera MSP - 3000 / 290 ml
Réf. 19357 (€/l 55,00) € **15,95**
 colle Pantera MSP - 3000 / 600 ml
Réf. 21371 (€/l 49,92) € **29,95**



Colle de travaux bi-composants MS-3000/60 V3 PANTERA

Colle de travaux bi-composants MS à prise rapide, haute viscosité et élasticité pour coller et sceller. Pour coller les bois, métal, polyester, CRFP, PVC, céramique, pierre naturelle, béton et la plupart des plastiques. Bonne résistance aux UV, sans solvants ni silicone.

mastic MS3000/60 / noir / 250 ml
Réf. 19358 (€/l 155,80) € **38,95**
 mastic 3000/60 V3 / blanc / 250 ml
Réf. 25892 (€/l 159,80) € **39,95**

Joint de pont MD3000/30

Ce joint de pont MD3000/30 Pantera est durable, élastique, hautement ductile et sans silicone. En raison de son faible degré de dureté de 30 „Shore A” et sa déformation à la rupture jusqu'à 700%, ce produit de jointement MD 3000/30 a un processus de séchage sur et rapide. Couleur : noir.
 Pour calfatage de : teck, acajou, chêne, mélèze, Pitchpin, liège, parquets et revêtements de sol stratifiés et terrasses en bois.
 ATTENTION H319



JOINT DE CALFATAGE

joint de pont MD3000/30 / 290 ml
Réf. 19356 (€/l 68,79) € **19,95**

MEILLEURES VENTES COLLAGE



Colle structurale MS3000/60 V2 PANTERA

Cette colle structurale élastique PANTERA MS3000 a un fort pouvoir collant sur divers matériaux tels que : acier, V2A ou V4A, aluminium, verre, céramique, fibre de verre, CFRP (polymère à renfort de fibre de carbone), métaux, bois (également le bois d'œuvre en construction navale), pierres naturelles, le béton et de nombreuses matières plastiques.

Ecologique, sans isocyanate, ni silicone et PVC. De plus elle est testée par le DNV (gestion des risques) et elle est compatible avec les denrées alimentaires. Effectuer un essai avant tout collage. Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, sans graisse, ni silicone, ni huile.

Cette colle peut être poncée après durcissement, puis repeinte avec la plupart des peintures (nous recommandons cependant un test préalable).

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.	€
19349	MS-3000 / 60 V2	noir	290 ml (€/l 72,24)	20,95
19350	MS-3000 / 60 V2	noir	150 ml (€/l 106,33)	15,95
19351	MS-3000 / 60 V2	blanc	290 ml (€/l 68,79)	19,95
19352	MS-3000 / 60 V2	blanc	150 ml (€/l 106,33)	15,95
19353	MS-3000 / 60 V2	marron	290 ml (€/l 65,34)	18,95
19354	MS-3000 / 60 V2	gris	290 ml (€/l 65,34)	18,95
21838	MS-3000 / 40	transparent	290 ml (€/l 61,90)	17,95

Nettoyant en spray Pantasol / Pentasol Light PANTERA

Pénètre profondément. Enlève délicatement la colle, graisse, huile et cire. Prépare les surfaces pour le collage et les revêtements. N'est pas efficace avec des revêtements durcis. Neutre pour la plupart des plastiques (essai préalable recommandé). Ne laisse pas de film huileux.

Notre recommandation : Utilisez ce produit avec du papier essuie-tout. Nettoyant et dégraissant de haute qualité, sans trichloréthylène.
 ATTENTION H222, H229, H315, H336, H411, H225, H304, H319

nettoyant Pantasol / 500 ml
Réf. 19359 (€/l 23,90) € **11,95**
 nettoyant Pantasol / 1000 ml
Réf. 24459 € **15,95**
 nettoyant Pantasol light/ 500 ml
Réf. 19362 (€/l 23,90) € **11,95**
 nettoyant Pantasol light / 1000 ml
Réf. 24460 € **15,95**

MEILLEURES VENTES CALFATAGE

Joint de pont SEA LINE 1000 DC PANTERA

Sea Line 1000 DC est joint de pont monocomposant à base de silicone. Il permet l'obtention de joints d'étanchéité élastiques, durables et très extensibles pour jointoyer des ponts en bois. Ce calfat résiste au UV et aux produits chimiques. Il convient parfaitement pour calfater les ponts en teck, en acajou ou en chêne, ainsi que les ponts, les parquets et les sols stratifiés en mélèze, en pin rigide ou en pin.
 Remarque importante : Les produits d'entretien, tels que des huiles ou des agents blanchissants, ne doivent pas être utilisés durant les 12 mois qui suivent l'application de SEA LINE 1000 DC !
 ATTENTION H319, H373

Réf. 29324 Désignation SEA LINE 1000DC / 290 ml (€/l 75,69) € **21,95**

PRÉPARATION

Primaire pour surfaces légèrement absorbantes PANTERA

Primaire pour améliorer l'adhésion des colles et joints Pantera. Convient pour toutes les surfaces légèrement absorbantes comme les bois, teck, pierre naturelle, béton, enrobages, plâtre, etc. 250 ml.

Primaire pour surfaces non absorbantes PANTERA

Pour préparer les surfaces avant l'application des colles Pantera. Nettoyez et préparez vos surfaces métalliques, PVC, ABS, acryliques, polycarbonate, polymère ou polyamide brutes ou enduites. 250 ml.
 ATTENTION H319, H315, H373, H361, H336, H304, H225



Réf. 25893 Désignation primaire pour surfaces légèrement absorbantes (€/l 147,80) € **36,95**
Réf. 25894 Désignation primaire pour surfaces non absorbantes (€/l 119,80) € **29,95**

Prix indicatifs