



Non seulement les appareils CZone sont compatibles avec le réseau MasterBus, mais ils disposent aussi d'interfaces NMEA2000 intégrées. La gamme ChargeMaster Plus présente une configuration via MasterBus et accepte également les fichiers de configuration CZone.



Réf. 65626

## CHARGEURS de batterie

### ChargeMaster 12/35-3 MASTERVOLT

ChargeMaster est une nouvelle gamme complète de chargeurs de batteries entièrement automatiques. Ces chargeurs permettent de brancher trois batteries distinctes simultanément. Plusieurs modèles sont disponibles. Ils sont à détection automatique du courant alternatif 120 et 230 volts. Un afficheur LCD (sur les modèles 12 V / 70 A et 24 V / 40 A) est à votre disposition pour contrôler les cycles de charges

et les paramètres. Alternativement, ces commandes sont disponibles sur un afficheur MasterView Easy branché sur le bus. Le MasterBus est un réseau de données entièrement décentralisé permettant la communication entre les différents appareils du système Mastervolt. C'est un réseau CAN-bus, ayant fait ses preuves en tant que bus système fiable dans les applications automobiles.

Réf.	Type	Sortie	Capacité	Dimensions du boîtier	€
65554	12/25-3	12 V / 25A	50-300 Ah	210 x 130 x 60 mm	389,95
65555	24/12-3	24 V / 12 A	30-150 Ah	210 x 130 x 60 mm	439,95

### Chargeur ChargeMaster PLUS CZone MASTERVOLT

ChargeMaster Plus constitue la dernière génération de chargeurs de batterie, intégrant de multiples fonctions en un seul appareil. En remplaçant les chargeurs auxiliaires, les répartiteurs et relais VCR, le ChargeMaster Plus réduit la complexité de l'installation et son coût. Conçu pour être polyvalent, il charge n'importe quelle combinaison de trois batteries de façon sûre et rapide, et ce partout dans le monde.

DC/DC, limiteur de courant et relais VCR.

Un seul chargeur pour plusieurs parcs de batteries Lithium Ion, Gel ou AGM en 12/24 V, petits ou grands.

Charge plusieurs batteries tout en étant en route.

Charge sûre : reconnaissance rapide de l'état de la charge pour améliorer la durée de vie de la batterie. Très grande plage de fonctionnement de 80-275 V AC, 35-70 Hz. Compact, installation et connexion facile.

Interfaces de communication MasterBus, CZone et NMEA2000. Multi-chargeur avec deux sorties, une entrée/sortie, convertisseur

Réf.	Type	Sortie	Capacité	€
65626	12/35-3 CZone	12 V / 35 A	140 - 350 Ah	579,95
65627	12/50-3 CZone	12 V / 50 A	200 - 400 Ah	719,95
65612	12/75-3 CZone	12 V / 75 A	320 - 800 Ah	1059,95
65613	12/100-3 CZone	12 V / 100 A	400 - 1000 Ah	1379,95
65628	24/20-3 CZone	24 V / 20 A	80 - 200 Ah	569,95
65629	24/30-3 CZone	24 V / 30 A	120 - 240 Ah	749,95
65614	24/40-3 CZone	24 V / 40 A	160 - 400 Ah	999,95
65615	24/60-3 CZone	24 V / 60 A	200 - 500 Ah	1229,95

## COMBINÉ onduleur-chargeur



commande déportée  
Réf. 65620



### Combiné onduleur-chargeur CombiMaster MASTERVOLT

La gamme CombiMaster Mastervolt associe la facilité d'utilisation et la fiabilité aux technologies de charge et de réseaux les plus modernes. Avec le CombiMaster, les coupures de courant et les pannes ne sont que de mauvais souvenirs. Le système de transfert CA automatique commute entre le générateur ou l'alimentation et la sortie du convertisseur, assurant ainsi une alimentation constante. La fonction Power Assist empêche le déclenche-

ment du fusible secteur en cas de branchement sur une ligne fixe ou un générateur de faible puissance. La gamme CombiMaster offre des performances et un rapport qualité-prix inégalés. Grâce aux interfaces MasterBus, CZone et NMEA 2000, la gamme Mastervolt est compatible avec presque toutes les dernières technologies de réseaux et appareils. Ceci donne accès à une large gamme d'options de monitoring et d'intégration système.

Réf.	Type	Sortie	Capacité	Dimensions du boîtier	€
65616	12/2000-60	12 V / 60 A	180 - 500 Ah	371 x 284 x 155 mm	1259,95
65617	24/2000-40	24 V / 40 A	120 - 320 Ah	371 x 284 x 155 mm	1259,95
65618	12/3000-100	12 V / 100 A	300 - 800 Ah	448 x 284 x 155 mm	1759,95
65619	24/3000-60	24 V / 60 A	180 - 500 Ah	448 x 284 x 155 mm	1759,95
65620	commande déportée				143,95